

# Beispiel einer LaTeX-Datei mit der beamer-Klasse

Hubert Kiechle

21. April 2015

# Struktur

## Umgebung

- ▶ `\begin{document}` markiert den Punkt ab dem Text eingegeben werden kann.
- ▶ `\end{document}` beendet den Text. Was nach diesem Befehl steht, wird beim übersetzen ignoriert.

# Struktur

## Umgebung

- ▶ `\begin{document}` markiert den Punkt ab dem Text eingegeben werden kann.
- ▶ `\end{document}` beendet den Text. Was nach diesem Befehl steht, wird beim übersetzen ignoriert.

eine Marke an die man springen kann

# Struktur

## Umgebung

- ▶ `\begin{document}` markiert den Punkt ab dem Text eingegeben werden kann.
- ▶ `\end{document}` beendet den Text. Was nach diesem Befehl steht, wird beim übersetzen ignoriert.

eine Marke an die man springen kann

Hier sieht man den Effekt von `\pause`

# Sprünge

Ein bisschen **Text**

# Sprünge

Ein bisschen **Text**

Sprung

... dies ist eine Sprungstelle zur obigen Marke

# Sprünge

Ein bisschen **Text**

... dies ist eine Sprungstelle zur obigen Marke

Mit `<i>` kann man Befehle nur beim *i*-ten Mal ausführen.  
auch mit *i*-j, *i*- und *-i*